

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00

Telefaks: 22 67 67 06

E-post: postmottak@sft.no

Internett: www.sft.no

27 AUG. 2002

Dato:

Vår ref.:

Deres ref.:

Saksbehandler:

U. Off.:

EES

§ 5.2.a

Nordsjørunden 2002

Det vises til e-post fra Miljøverndepartementet (MD) av 13.08.02 med vedlegg fra Olje- og energidepartementet (OED).

Det foreslås utlyst 111 blokker og deler av blokker i utlysningrunden. Blokkene ligger nær eksisterende infrastruktur, og de fleste ligger opp mot sektorgrensen. Noen blokker ligger imidlertid svært nær kysten.

SFT er positiv til at det legges vekt på å utnytte ledig kapasitet og eksisterende infrastruktur. I dette ligger det imidlertid en fare for at nye felt knyttes opp mot eksisterende installasjoner med gammel renseteknologi og manglende muligheter for andre tiltak når det gjelder utslipp til luft og sjø. Det må derfor sikres at også nye utbygginger som knyttes opp mot gamle installasjoner fyller kravene til BAT, evt. ved at utdatert teknologi på eldre installasjoner oppgraderes før nye felt knyttes til. Det må videre sikres at utbygging av nye installasjoner og legging av kabler og rør ikke skader sårbare ressurser på havbunnen, som kaldtvannskoraller. I områder hvor havbunnen er dårlig kartlagt må den undersøkes nøye før boring og utbygging.

I forbindelse med konsesjonsrundene har det vært vanlig at miljøverndirektoratene deler blokkene inn i kategoriene: Blokker som ikke bør utlyses; blokker som kan utlyses på spesielle vilkår og blokker som kan utlyses uten vilkår. Siden Nordsjøen er et gammelt område med få miljøvilkår, og siden flertallet av blokkene ligger nær eksisterende felt, velger vi denne gangen bare å legge vekt på de blokkene som ikke bør utlyses.

Følgende blokker bør ikke utlyses:

32/1, 2, 4, 5, 7 og 36/4, 7, 10.

Dette er meget kystnære blokker med svært kort forventet drivtid for olje til land. Responstiden for oljevernaksjoner blir tilsvarende kort, og dette vil redusere mulighetene for å hindre et eventuelt oljesøl i å nå sårbare miljøressurser. Det kan settes inn flere og tyngre systemer ute på feltet, men dette er svært kostbart. Under vanskelige værforhold vil en økning av antall systemer dessuten ha liten eller ingen effekt, og det vil bli svært